



Multi-Konstantstrom-Treiber MC-D-100-500-010W-NFC, 180 mA



- passt in Bohrloch ab Ø 62 mm
- auf Anfrage programmierbar

Sonderhinweis:	180 mA
Lichtsteuerung:	DALI
DALI-Spezifikation:	DALI 2 DT6
PushDim:	PushDim tauglich
Dimmbereich:	>1%
Dimmtechnik:	AM
Flickering:	Flicker-free
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Leistung Treiber:	7.6 W
Lebensdauer Treiber:	50000
Schutzklasse:	2
IP-Schutzklasse:	IP20
Max. Gehäusetemperatur:	90 °C
Material:	Kunststoff
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	0/50/60 Hz
DC-tauglich (0 Hz):	Ja
DC Spannungsbereich PRI:	198-264 V DC
Bestromung SEC:	180 mA
Spannung SEC:	10 - 42 V dc
Einschaltstromspitze:	3.16A/72us
Durchmesser:	57 mm
Höhe:	24 mm
Anschlusskabel PRI, Länge:	125 mm
Anschlusskabel SEC, Länge:	125 mm
Anzahl pro B13-Sicherung:	78
Anzahl pro B16-Sicherung:	96
Anzahl pro C13-Sicherung:	91
Anzahl pro C16-Sicherung:	122
Seite (aktueller Katalog):	375