

50615

Ref.	50615
Colección / Collection / Collection	Indoor. PRO
Descripción / Description / Description	Downlight LED. Technical

Características Luminaria / Light Data Sheet / Caractéristiques de la Luminaire


Material / Material / Matériau	Aluminio / Aluminium / Aluminium		
Material Dif. / Dif. Material / Matériau Dif.	PMMA		
Acabado Difusor / Diffuser Finish/ Touche Finale du Diffuseur	Ácido / Acid / Acide		
Colores / Colours / Couleurs	90 Blanco Tec. / Tec. White / Blanc Tec.		
Vatios / Watts / Watts	15W		
Lúmens / Lumens / Lumens	3000K	4000K	
	Lm Final	965	1016
	Lm Chip	1800	1800
Grados Apertura / Opening Angle / Angle d'ouverture	110°		
IP	Ext 44 Int 20		
Tiempo de Uso (h/día) / Working Time (h/day) / Temps d'utilisation (h/jour)	12-14		
On/Off	15.000		
T.ª de Funcionamiento (Ta) / Working T.ª (Ta) / T.ª de Fonctionnement (Ta)	-20°C ~ +45°C		
H.ª de Funcionamiento / Working H. / H. de Fonctionnement	20-90% RH		
Peso / Weight / Poids	0,385 Kg		
Cantidad / Pieces / Quantité	1/20		

Características del Chip / Chip Data Sheet / Caractéristiques de la Puce

Marca / Brand / Marque	Edison
Tipo / Type / Type	SMD 2835
L70B10	50.000 h
SDCM (Mac Adam)	5
EN62471	RG0
Eficiencia Nominal / Nominal Efficiency / Efficacité Nominal	120 Lm/W

Características Driver / Driver Data Sheet / Caractéristiques de l'Alimentateur

Ref.	Driver	Input Voltage	PF	Warranty	mA	Flicker
50615-218_-	ON-OFF. Non Dimmable	AC220-240V 50/60Hz	>0,9	5	350	Free
50615-328_-	0-10V Dimmable	AC220-240V 50/60Hz	>0,95	5	350	Free
50615-518_-	Trailing Edge Dimmable	AC220-240V 50/60Hz	>0,9	5	350	Free
50615-D28_-	DALI / PUSH Dimmable	AC220-240V 50/60Hz	>0,95	5	350	Free



Colores / Colours / Couleurs



90 Blanco Técnico / Technical White /
Blanc Technique

Opciones / Options / Options

Emergency KIT

-  2DCLEDK1
-  2DCLEDK2
-  2DCLEDK29

JISO Smart Control



Productos Relacionados / Related Products / Produits Associés



50608



50625

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.
This product contains a light source of energy efficiency class D.
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

Documentos / Documents / Des documents

[Declaración de Conformidad UE / EU Declaration of Conformity / Déclaration de Conformité UE](#)

[Instrucciones de Instalación / Installation Instructions / Instructions d'Installation](#)

[Ficheros Fotométricos LDT / Photometrics File LDT / Fichier Photométrique LDT](#)

[Ficheros Fotométricos IES / Photometrics File IES / Fichier Photométrique IES](#)