


Konstantstrom-Treiber CC-P-120-005W



- passt ins Bohrloch ab Ø 47 mm
- ideal bei geringen Einbauverhältnissen dank kompakter Grösse
- für die Abdeckung mit Dämmmaterial geeignet

Lichtsteuerung:	Phasenabschnitt
Dimmbereich:	>10%
Dimmtechnik:	AM
Flickering:	Flicker-free
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Leistung Treiber:	5 W
Lebensdauer Treiber:	50000
Schutzklasse:	2
IP-Schutzklasse:	IP20
Glühdrahtprüfung:	650 °C
Max. Gehäusetemperatur:	90 °C
Material:	Polycarbonat
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	0/50/60 Hz
DC-tauglich (0 Hz):	Ja
DC Spannungsbereich PRI:	176 - 250 V dc
Bestromung SEC:	120 mA
Vorwärtsspannung (min):	27 V
Vorwärtsspannung (max):	42 V
Einschaltstromspitze:	5A/300us
Durchmesser:	42 mm
Höhe:	20 mm
Anschlusskabel PRI, Typ:	VDE H03VVH2-F
Anschlusskabel PRI, Länge:	250 mm
Anschlusskabel PRI, Querschnitt:	2 x 0.75 mm ²
Anschlusskabel SEC, Typ:	UL 1332 20AWG
Anschlusskabel SEC, Länge:	150 mm
Anschlusskabel SEC, Querschnitt:	2 x 0.5 mm ²
Anzahl pro B13-Sicherung:	46
Anzahl pro B16-Sicherung:	56
Anzahl pro C13-Sicherung:	96
Anzahl pro C16-Sicherung:	118
Seite (aktueller Katalog):	367