

## Notlichtelement EMLED DALI 2



Lichtsteuerung:	NOT - DALI
DALI-Spezifikation:	DALI 2 DT6
Schutzklasse:	2
IP-Schutzklasse:	IP20
Umgebungstemperatur (min):	0
Umgebungstemperatur (max):	60
Material:	Kunststoff
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	0/50/60 Hz
DC-tauglich (0 Hz):	Ja
Spannung SEC:	6 - 54 V dc
Vorwärtsspannung (min):	0 V
Vorwärtsspannung (max):	0 V
Notbetrieb:	Bereitschafts- und Dauerschaltung
Brenndauer:	3
Selbsttest:	vollautomatischer Selbsttest
Not-Versorgung:	Einzelbatterie
Einzelbatterie:	LiFePO4
Länge:	243 mm
Breite:	42 mm
Höhe:	26 mm
Seite (aktueller Katalog):	281



- für Einbau-Downlights
- DC-tauglich (0 Hz)
- vollautomatischer Selbsttest
- 2.3 W bei Notbetrieb
- Empfehlung im Notbetrieb: 10% vom Leuchtenlichtstrom
- sekundärseitig verkabelt und steckfertig
- für Einbau in Decken geeignet
- bei Installation in Einbetoniergehäuse mitgelieferte kleine Zugentlastung benutzen
- mit 3 Stunden LiFePO4 Akku
- mit 2-farbiger LED-Statusanzeige
- Parametrierung und Überwachung von Tests über DALI
- Akku-Gehäuse: L130 x B70 x H30 mm