

LEDESHI



ANBAULEUCHTE RING 900 WEISS, MIKROPRISMA, 55/75/90W, 3000/4000K, IP20, DALI-ERGODIM READY

S40-33053-901

DONNÉES TECHNIQUES / SPÉCIFICATIONS

Alimentation électrique	240V 50Hz	Efficacité lumineuse	120,00
Équipement de commande	y compris le système de contrôle	CRI de rendu des couleurs	>80
Atténuation	On/Off + DALI prêt	Durée de vie	50 000h/L70/B50
Température ambiante.	-10°C~+40°C	Classe énergétique	D
Résistance aux impacts	IK06	Marque	Ledeshi
Degré de protection	IP20	Garantie	5 ans
Classe de protection	1	Type de montage	Plafond à extension/pendentif
Ignifuge	MM	Matériel	Plastique + Métal
Couleur claire	3000/4000	Couleur du boîtier	Blanc
Prise	LED SMD	Matériau diffuseur	Polycarbonate (PC)
Puissance W	55/75/90W	Optique	Diffuseur de microprismes
Flux lumineux lm	6600/9000/10800	Angle de faisceau	Dispersion de 90°
		Regard	UGR<19

Largeur mm	79,00	Poids kg	18,00
Hauteur mm	64,00	Taille de la boîte (LxLxH)	940x940x270
Diamètre mm	900,00		
