



PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Plafonnier en saillie rond ; surface en Blanc mat ; PCB 3-step binning ; couleur de lumière 3000 K / 4000 K / 6000 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; avec sélecteur de température de couleur ; indice de protection IP54 ; Classe 1 ; driver inclus ; avec sélecteur de sortie ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final ;



LUMINAIRE

Plafond
Surface
Blanc mat
similar to RAL 9003 ^a
IP54
IK10
Intérieur
1850 lm

LED Module

3000 K / 4000 K / 6000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optique

Opal

Électrique


avec driver
220 - 240 V
système 15.0 W
Classe 1

Physique

diamètre 260 mm
hauteur 60 mm
0.75 kg

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



OUTPUT SELECTION	KELVIN (K)	OUTPUT (lm)	POWER (W)
low	3000	960	9
	4000	1020	
	6000	1090	
medium	3000	1170	11
	4000	1260	
	6000	1330	
high	3000	1630	15
	4000	1780	
	6000	1850	