


Konstantspannungs-Treiber CV-24-030W-FK



- flache Bauform
- DC-tauglich (0 Hz)
- montagefreundliches Stecksystem
- mit Sekundär-Anschlusskabel (0.3 m) inkl. Stecker

Lichtsteuerung:	Ein/Aus
Flickering:	Flicker-free
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Leistung Treiber:	30 W
Lebensdauer Treiber:	50000
Schutzklasse:	2
IP-Schutzklasse:	IP20
Glühdrahtprüfung:	650 °C
Max. Gehäusetemperatur:	90 °C
Material:	Polycarbonat
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	0/50/60 Hz
DC-tauglich (0 Hz):	Ja
DC Spannungsbereich PRI:	176-280 V dc
Spannung SEC:	24 V dc
Einschaltstromspitze:	35A/200us
Länge:	155 mm
Breite:	50 mm
Höhe:	16 mm
Anschlusskabel SEC, Typ:	H03VVH2-F
Anschlusskabel SEC, Länge:	300 mm
Anschlusskabel SEC, Querschnitt:	2x 0.75mm ²
Anzahl pro B13-Sicherung:	9
Anzahl pro B16-Sicherung:	11
Anzahl pro C13-Sicherung:	20
Anzahl pro C16-Sicherung:	25
Seite (aktueller Katalog):	285