

Deckeneinbauringe und Leuchtmittel – Empfohlene Einbautiefen

		Leuchtmittel							
		Unex Lamp GU10 6 W 38° 2700/3000K 	RIDL 500 ID 5 W 40° 2700/3000K 	RIDL 600 3.9 W 20°/40° 2700/3000/4000K   	RIDL 900 5.9 W 40°/60° 2700/3000/4000K   	RIDL 1200 8.7 W 40°/60° 2700/3000/4000K   	RIDL 9 II Dim to Warm 0.2 - 9 W 38° 1800 – 3000K   	RIDL 9 II RGBW 10 W 40° 2700 K RGB-WW   	RIDL 13 Tunable White 12.5 W 38° 2700 – 6500K  
Deckeneinbauringe  Ø	68 mm	–	88 mm	63 mm	73 mm	87 mm	87 mm	89 mm	107 mm
	80 mm	105 mm	96 mm	71 mm	81 mm	95 mm	95 mm	97 mm	115 mm
Mila	68 mm	122 mm	113 mm	63 mm	73 mm	–	87 mm	89 mm	–
Mood	68 mm			88 mm	98 mm	112 mm	112 mm	–	132 mm
Mood Trimless	68 mm								
Swing 68	68 mm	91 mm	82 mm	57 mm	67 mm	81 mm	81 mm	83 mm	101 mm
Swing 68 Plan	68 mm	91 mm	82 mm						
Swing 80	68 – 80 mm	91 mm	82 mm						
Swing 80 Plan	68 – 80 mm	91 mm	82 mm						
Swing 100	68 – 100 mm			57 mm	67 mm	81 mm			
Twist 80 Plan	80 mm	93 mm	84 mm	59 mm	69 mm	83 mm	83 mm	85 mm	103 mm
Twist 80 Square Plan	80 mm								
Twist 100 Plan	90 – 100 mm	91 mm	82 mm	57 mm	67 mm	81 mm	81 mm	83 mm	101 mm
Twist 2X Square Plan	DA: 164 x 80 mm	93 mm	84 mm	59 mm	69 mm	83 mm	83 mm	85 mm	103 mm

Einbautiefen in orange bedeuten, dass Ring und Leuchtmittel auch als Einbau-Downlight mit entsprechendem Treiber erhältlich sind.