



**LUMINAIRE LED SHINE
III N BLANC, MONTAGE
EN SURFACE, 10/18/24
W, 3000/4000 K, IP20,
PHASEDIM**

S40-33073-301D

DONNÉES TECHNIQUES / SPÉCIFICATIONS

Alimentation	240 V 50 Hz	vie	50 000 h / L 70 / P 50
Dispositif d'exploitation	y compris le dispositif de commande	classe énergétique	F
Atténuation	Marche/Arrêt + Phase à gradation	marque	Ledeshi
Température ambiante	-10°C à +40°C	garantie	5 ans
résistance aux chocs	IK08	Type de montage	Extension plafond/mur
Classe de protection	IP20	matériel	Polycarbonate (PC) + Aluminium
Classe de protection	2	Couleur du boîtier	blanc
retardateur de flamme	MM	matériau diffuseur	Polycarbonate (PC)
couleur claire	3000/4000	optique	Diffuseur Opale
Base	LED SMD	angle du faisceau	Rayonnement 110°
Puissance W	10/18/24W	éblouissement	UGR<23
Flux lumineux (lm)	1000/1800/2300	Hauteur mm	39,00
Indice de rendu des couleurs (IRC)	>90	Diamètre mm	300,00
		Dimensions de la boîte (L x l x H)	360x312x45
