

LEDESHI



ANBAULEUCHTE LED SLICE CIRCLE N IV WEISS, 29/38W, 3000/4000K, IP20, PHASEDIM

S40-32063-401D

TECHNISCHE DATEN / SPEZIFIKATIONEN

Speisung	230V 50Hz	Energieklasse	E
Betriebsgerät	EVG	Marke	Ledeshi
Dimmen	Ein/Aus + dimmbar Phase	Garantie	5 Jahre
Umgebungstemp.	-10°C~+40°C	Montageart	Anbau Decke/Wand
Stossfestigkeit	IK10	Material	Polycarbonat (PC) + Aluminium
Schutzart	IP20	Gehäusefarbe	weiss
Schutzklasse	2	Diffusormaterial	Polycarbonat (PC)
Entflammschutz	MM	Optik	Diffusor opal
Lichtfarbe	3000/4000	Ausstrahlwinkel	Abstrahlung 110°
Sockelung	LED SMD	Blendung	UGR<23
Leistung W	29/38W	Höhe mm	63.00
Lichtstrom lm	3300/4200	Durchmesser mm	400.00
Farbwiedergabe CRI	>80	Schachtelmass (LxBxH)	465x420x70
Lebensdauer	50'000h/L70/B50		
