



Wandaufbauleuchte Evida Square II LED, anthrazit



Ausrichtbarkeit:	starr
Farbe/Finish:	anthrazit, pulverbeschichtet
RAL-Farbe:	7016
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	Phasenabschnitt
Dimmbereich:	>5%
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	280 lm
Lichtstrom:	300 lm
Systemleistung:	7.7 W
Farbtemperatur:	2700/3000 K switchable
CRI:	80
Abstrahlwinkel:	100 °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
Energieeffizienzklasse:	E
Lebensdauer LED:	50000h L70
Schutzklasse:	1
IP-Schutzklasse:	IP65
Material:	Aluminium
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	50/60 Hz
Bestromung SEC:	500 mA
Vorwärtsspannung (min):	10 V
Vorwärtsspannung (max):	20 V
Einschaltstromspitze:	5 A, 100 µs
Breite:	170 mm
Höhe:	170 mm
Tiefe:	42 mm
Anzahl pro B16-Sicherung:	200
Anzahl pro C16-Sicherung:	200
Seite (aktueller Katalog):	387



- asymmetrischer Lichtaustritt
- geringe Aufbauhöhe
- von 3000 auf 2700 Kelvin umschaltbar
- Finish: pulverbeschichtet
- Serienverkabelung möglich