

INDI B09

Ref.	7OB21325
Colección / Collection / Collection	Outdoor. TOP
Descripción / Description / Description	Baliza LED LED Bollard Bornes LED

Características Luminaria / Light Data Sheet / Caractéristiques de la Luminaire


Material / Material / Matériau	Aluminio / Aluminium / Aluminium
Material Dif. / Dif. Material / Matériau Dif.	PC
Colores / Colours / Couleurs	DG Gris Oscuro / Dark Grey / Gris Foncé TB Negro / Black / Noir
Vatios / Watts / Watts	21W
Lúmens / Lumens / Lumens	3000K
	Lm Final 1065 Lm Chip 2041
Grados Apertura / Opening Angle / Angle d'ouverture	360°
IP	Ext 65
Tiempo de Uso (h/día) / Working Time (h/day) / Temps d'utilisation (h/jour)	12-14
On/Off	15.000
T.ª de Funcionamiento (Ta) / Working T.ª (Ta) / T.ª de Fonctionnement (Ta)	-20°C ~ +40°C
H.ª de Funcionamiento / Working H. / H. de Fonctionnement	20-85% RH
Peso / Weight / Poids	4,06 Kg
Cantidad / Pieces / Quantité	1/2

Características del Chip / Chip Data Sheet / Caractéristiques de la Puce

Marca / Brand / Marque	Everlight
Tipo / Type / Type	SMD 2835
L70B10	50.000 h
SDCM (Mac Adam)	3
EN62471	RGO
Eficiencia Nominal / Nominal Efficiency / Efficacité Nominal	108 lm/W

Características Driver / Driver Data Sheet / Caractéristiques de l'Alimentateur

Ref.	Driver	Input Voltage	PF	Warranty	mA	Flicker
7OB21325-22Z3-__	ON-OFF. Non Dimmable	AC100-240V 50/60Hz	>0,9	3	350	Free



With
CONNECTION
BLOCK

Documentos / Documents / Des documents

[Declaración de Conformidad UE / EU Declaration of Conformity / Déclaration de Conformité UE](#)

[Instrucciones de Instalación / Installation Instructions / Instructions d'Installation](#)

[Ficheros Fotométricos LDT / Photometrics File LDT / Fichier Photométrique LDT](#)

[Ficheros Fotométricos IES / Photometrics File IES / Fichier Photométrique IES](#)