jiso SPAIN

experience lighting

Ficha Técnica / Data Sheet / Fiche Technique

53533



Ref.	53533
Colección / Collection / Collection	Indoor. PRO
Descripción / Description / Description	Downlight LED Estanco Downlight LED Watertight Downlight LED Étache

Características Luminaria / Light Data Sheet / Caractéristiques de la Luminaire

Material / Material / Matériau	Aluminio / Aluminium / Aluminium		
Material Dif. / Dif. Material / Matériau Dif.	Cristal / Glass / Verre		
Acabado Difusor / Diffuser Finish/ Touche Finale du Diffuseur	Transparente / Transparent / Transparent		
Colores / Colours / Couleurs	90 Blanco Tec. / Tec. White / Blanc Tec.		
Vatios / Watts / Watts	30W		
Lúmens / Lumens / Lumens		3000K	4000K
	Lm Final Lm Chip	3000 3562	3150 3640
Grados Apertura / Opening Angle / Angle d'ouverture	60º		
IP	Ext 65. Int 20		
Tiempo de Uso (h/día) / Working Time (h/day) / Temps d'utilisation (h/jour)	12-14		
On/Off	15.000		
T.ª de Funcionamiento (Ta) / Working T.ª (Ta) / T.ª de Fonctionnement (Ta)	-20ºC to +45ºC		
H.ª de Funcionamiento / Working H. / H. de Fonctionnement	20-90% RH		
Peso / Weight / Poids	0,62 Kg		
Cantidad / Pieces / Quantité	1/24		



Características del Chip / Chip Data Sheet / Caractéristiques de la Puce

Marca / Brand / Marque	Edison
Tipo / Type / Type	COB
L70B10	50.000 h
SDCM (Mac Adam)	3
EN62471	RG0
Eficiencia N. / N. Efficiency / Efficacité N.	119 Lm/W (3K), 121 Lm/W (4K)

Características Driver / Driver Data Sheet / Caractéristiques de l'Alimentateur

Ref.	Driver	Input Voltage	PF	Warranty	mA	Flicker
53533-215_-	ON-OFF. Non Dimmable	AC220-240V 50/60Hz	>0,9	5	700	Free
53533-375_-	1-10V Dimmable	AC220-240V 50/60Hz	>0,95	5	700	Free
53533-515_-	Trailing Edge Dimmable	AC220-240V 50/60Hz	>0,9	5	700	Free
53533-D25-	DALI / PUSH Dimmable	AC220-240V 50/60Hz	>0,95	5	700	Free

PRO · RoHS · CE · CLASE II · CRI >80 · IK 02 · RT · 650º · CB · 5 years Warranty

Colores / Colours / Couleurs



90 Blanco T / T. White / Blanc T.

Opciones / Options / Options



JISO Smart Control

Emergency KIT



2DCLEDK1

2DCLEDK2

2DCLEDK29

Productos Relacionados / Related Products / Produits Associés



53505 53510 53710 53515 53522

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética E.
This product contains a light source of energy efficiency class E.
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

Documentos / Documents / Des documents

Declaración de Conformidad UE / EU Declaration of Conformity / Déclaration de Conformité UE

Instrucciones de Instalación / Installation Instructions / Instructions d'Installation

Ficheros Fotométricos LDT / Photometrics File LDT / Fichier Photométrique LDT

Ficheros Fotométricos IES / Photometrics File IES / Fichier Photométrique IES