



Code **6361**

Description spot encastré avec LED intégrée ; le driver doit être commandé séparément

Année de production 2008

Typologie plafond encastré mur en retrait sol en retrait plafond encastré mur sol

Matériau acier inoxydable/aluminium AISI 316L

Émission de lumière radial

Classe IP 67

Finitions **.33**  Acier brossé



Allimentation 350mA - 2,9Vdc

Données techniques
/B 1.5W Blue Led - CRI>90
/W 1.5W (221 lm source) - 4000K - CRI>90
/WW 1.5W (210 lm source) - 3000K - CRI>90
/XW 1.5W (199 lm source) - 2700K - CRI>90



Poids net 0,10 Kg



3,20 cm



ACCESSOIRES

	Boîtier en plastique mA 350 500	0216	0,02 Kg
			
	Kit de coffrage de drainage + connecteur IP	0220	0,10 Kg
			
	Pilote 500mA 1-6 Spot mA500	0127	0,07 Kg
	Pilote multi-pouvoir à gradation PUSH - 1....10V, 2-11 Spot mA 350 500	0141/DIM .DIM  DIM	0,04 Kg

ACCESSOIRES

	Variateur DALI multi-pouvoirs, 2-11 Spot mA 350 500	0141/DALI .DALI  DALI	0,10 Kg
	Pilote multi-pouvoir à gradation PUSH - 1....10V, 1-21 Spot mA 350 500	0145	0,21 Kg
	Variateur DALI multi-puissance, 1-21 Spot mA 350 500	0145/DALI .DIM  1-10V-PUSH .1-10V  1-10V .DALI  DALI	0,21 Kg
	IP67 Conducteur 500 mA, 1-7 Spot mA 350 500	0143/IP	0,10 Kg