




PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ

DATE



Downlight de plafond en saillie rectangulaire en aluminium moulé sous pression ; bords arrondis ; avec 2 spots ; orientable ; surface en Bronze brossé ; No matching RAL ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 2700 K ; CRI ≥ 90 ; angle de diffusion 31° ; têtes de spot rotatif à 350° et orientable à 35° ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; driver inclus ; grille en nid d'abeille disponible en option, pour réduire l'éblouissement ;

LUMINAIRE

Plafond
Surface
inclinaison max 35 °
rotation 350 °
Bronze brossé
Aucune correspondance RAL
IP20
Intérieur
420 lm

LED Module

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
 ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optique


angle de faisceau 31°

Électrique

phase-cut dim
220 - 240 V
système 11.0 W
Classe 1

Physique

longueur 184 mm
largeur 80 mm
hauteur 46 mm
0.6 kg
surface





ACCESSOIRES OPTIQUES

grille en nid d'abeilles

Modèle	Coloris	Tension	Ø (MM)	Référence article
BLIEK petit CENO LECA PIRRO QITO 1.0	Noir		29	915230B0