





Code	6362
Description	spot encastré avec LED intégrée ; le driver doit être commandé séparément
Année de production	2009
Typologie	mur en retrait sol en retrait
Matériau	acier inoxydable/aluminium AISI 316L
Émission de lumière	vivre
Classe IP	67
Finitions	.33  Acier brossé
Allimentation	500mA - 2,9Vdc
Données techniques	/W 1.5W (221 lm source) - 4000K - CRI>90 /WW 1.5W (210 lm source) - 3000K - CRI>90 /XW 1.5W (199 lm source) - 2700K - CRI>90
Poids net	0,10 Kg
	3,20 cm



Molla per cartongesso inclusa
Spring for plasterboard included


 3,2 cm

ACCESSOIRES

Boîtier en plastique
mA 350 500

0216


0,02 Kg



Kit de coffrage de drainage + connecteur IP

0220

0,10 Kg



Pilote 500mA 1-6 Spot
mA500

0127

0,07 Kg



Pilote multi-pouvoir à gradation PUSH - 1....10V, 2-11 Spot
mA 350 500

0141/DIM

0,04 Kg

.DIM DIM



ACCESSOIRES



Variateur DALI multi-pouvoirs, 2-11 Spot
mA 350 500

0141/DALI
.DALI  DALI

0,10 Kg



Pilote multi-pouvoir à gradation PUSH - 1....10V, 1-21 Spot
mA 350 500

0145

0,21 Kg



Variateur DALI multi-puissance, 1-21 Spot
mA 350 500

0145/DALI
.DIM  1-10V-PUSH
.1-10V  1-10V
.DALI  DALI

0,21 Kg



IP67 Conducteur 500 mA, 1-7 Spot
mA 350 500

0143/IP

0,10 Kg