



PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire suspendu en forme de capsule allongée, fabriqué en polyéthylène opale ; extrémités arrondies en aluminium en noir ; suspension verticale ou horizontale ; No matching RAL ; avec suspension de câble max. 2500 mm ; couleur de lumière : équipement Tunable White (2700-5000 K) ; CRI ≥ 90 ; PCB ; 220 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; driver inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final ;



LUMINAIRE

Plafond
Suspendu
Blanc opale + Noir
Aucune correspondance RAL
IP20
Intérieur
3000 lm

LED Module

tunable white
2700 - 5000 K
CRI ≥ 90
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optique

Opal

Électrique

DALI-2 DT8
220 - 240 V
système 28.0 W
Classe 1

Physique

Cache-piton noir
diamètre 200 mm
hauteur 1022 mm
2.9 kg
longueur du câble max. 2500 mm

**SUSPENSION****Câble d'alimentation**
Modèle**Coloris**
Noir**Tension****Longueur (MM)**
6000**Référence article**
913240B0**Câble de suspension en acier**
Modèle**Coloris**
Noir**Tension****Longueur (MM)**
6000**Référence article**
913230B0