



PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ


DATE



IP54



Plafonnier en saillie rond ; surface en Blanc mat ; PCB 3-step binning ; couleur de lumière 3000 K / 4000 K / 6000 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; avec sélecteur de température de couleur ; indice de protection IP54 ; Classe 1 ; driver inclus ; avec sélecteur de sortie ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final ;



LUMINAIRE

Plafond
Surface
Blanc mat
similar to RAL 9003 ^a
IP54
IK10
Intérieur
5680 lm

LED Module

3000 K / 4000 K / 6000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optique

Opal


Électrique

avec driver
220 - 240 V
système 37 W
Classe 1

Physique

diamètre 450 mm
hauteur 72 mm
2.08 kg

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

OUTPUT SELECTION	KELVIN (K)	OUTPUT (lm)	POWER (W)
low	3000	4350	28
	4000	4400	
	6000	4430	
medium	3000	5000	33
	4000	5050	
	6000	5110	
high	3000	5570	37
	4000	5630	
	6000	5680	