





Code	6349
Description	spot encastré avec LED intégrée ; le driver doit être commandé séparément
Année de production	2008
Typologie	plafond encastré mur sol
Matériau	acier inoxydable/aluminium AISI 316L
Émission de lumière	vivre
Classe IP	67
Finitions	.33 Acier brossé
Allimentation	500mA - 2,9Vdc
Données techniques	/W 1.5W (221 lm source) - 4000K - CRI>90 /WW 1.5W (210 lm source) - 3000K - CRI>90 /XW 1.5W (199 lm source) - 2700K - CRI>90
Poids net	0,10 Kg
	30 cm
	3,20 cm



3 cm



4x4



Molla per cartongesso inclusa
Spring for plasterboard included


3,2 cm

ACCESSOIRES

Boîtier en plastique
mA 350 500

0216


0,02 Kg



Kit de coffrage de drainage + connecteur IP

0220

0,10 Kg



Pilote 500mA 1-6 Spot
mA500

0127

0,07 Kg



Pilote multi-pouvoir à gradation PUSH - 1....10V, 2-11 Spot
mA 350 500

0141/DIM

0,04 Kg

.DIM DIM



ACCESSOIRES

	Variateur DALI multi-pouvoirs, 2-11 Spot mA 350 500	0141/DALI .DALI  DALI	0,10 Kg
	Pilote multi-pouvoir à gradation PUSH - 1....10V, 1-21 Spot mA 350 500	0145	0,21 Kg
	Variateur DALI multi-puissance, 1-21 Spot mA 350 500	0145/DALI .DIM  1-10V-PUSH .1-10V  1-10V .DALI  DALI	0,21 Kg
	IP67 Conducteur 500 mA, 1-7 Spot mA 350 500	0143/IP	0,10 Kg