


Multi-Konstantstrom-Treiber MC-D-260-700-025W



- DC tauglich
- DALI 2 oder Tasterdimmung
- passt in 68 mm Bohrloch
- Werkseinstellung: 260 mA
- mit Anschlusskabel SEC (0.3 m / 2 x 0.75 mm²) mit Stecker

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Lichtsteuerung: | DALI |
| DALI-Spezifikation: | DALI 2 / PushDim |
| PushDim: | PushDim tauglich |
| Dimmbereich: | >1% |
| Dimmtechnik: | AM |
| Pst: | < 1 |
| SVM: | < 0.4 |
| Leistung Treiber: | 25 W |
| Schutzklasse: | 2 |
| IP-Schutzklasse: | IP20 |
| Material: | Kunststoff |
| Spannung PRI: | 220-240 V |
| Frequenz PRI: | 0/50/60 Hz |
| DC tauglich: | Ja |
| DC Spannungsbereich PRI: | 186-375 V dc |
| Bestromung SEC: | 260 mA |
| Bestromung SEC: | 350 mA |
| Bestromung SEC: | 400 mA |
| Bestromung SEC: | 450 mA |
| Bestromung SEC: | 500 mA |
| Bestromung SEC: | 550 mA |
| Bestromung SEC: | 600 mA |
| Bestromung SEC: | 700 mA |
| Vorwärtsspannung (min): | 20 V |
| Vorwärtsspannung (max): | 60 V |
| Einschaltstromspitze: | 5A/300us |
| Länge: | 119 mm |
| Breite: | 52 mm |
| Höhe: | 23 mm |
| Anschlusskabel SEC, Länge: | 300 mm |
| Anschlusskabel SEC, Querschnitt: | 2 x 0,75mm ² |
| Anzahl pro B13-Sicherung: | 41 |
| Anzahl pro B16-Sicherung: | 51 |
| Anzahl pro C13-Sicherung: | 41 |
| Anzahl pro C16-Sicherung: | 51 |
| Seite (aktueller Katalog): | 452 |