


## Multi-Konstantstrom-Treiber MC-D-260/350-010W



- passt in 62 mm Bohrloch
- DALI 2 oder Tasterdimmung
- Werkseinstellung: 260 mA
- mit Anschlusskabel (0.12 m / 2 x 0.75 mm<sup>2</sup>)

Lichtsteuerung:	DALI
DALI-Spezifikation:	DALI 2 / PushDim
PushDim:	PushDim tauglich
Dimmbereich:	>1%
Dimmtechnik:	AM
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Leistung Treiber:	10 W
Lebensdauer Treiber:	90000
Schutzklasse:	2
IP-Schutzklasse:	IP20
Max. Gehäusetemperatur:	85 °C
Material:	Kunststoff
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	50/60 Hz
Bestromung SEC:	260 mA
Bestromung SEC:	350 mA
Vorwärtsspannung (min):	6 V
Vorwärtsspannung (max):	28 V
Einschaltstromspitze:	2A/200us
Durchmesser:	57 mm
Höhe:	24 mm
Anschlusskabel PRI, Typ:	H03VVH2-F
Anschlusskabel PRI, Länge:	120 mm
Anschlusskabel PRI, Querschnitt:	2 x 0,75mm <sup>2</sup>
Anschlusskabel SEC, Typ:	Silicone FT2
Anschlusskabel SEC, Länge:	120 mm
Anschlusskabel SEC, Querschnitt:	2 x 0,75mm <sup>2</sup>
Anzahl pro B13-Sicherung:	177
Anzahl pro B16-Sicherung:	218
Anzahl pro C13-Sicherung:	189
Anzahl pro C16-Sicherung:	233
Seite (aktueller Katalog):	451