

## Multi-Konstantstrom-Treiber MC-P-350-700-005W



- ist für Bohrlöcher ab 25 mm Durchmesser geeignet
- DC tauglich
- mit Anschlusskabel PRI (0.15 m / 2 x 0.75 mm<sup>2</sup>)
- mit Anschlusskabel SEC (0.15 m / 2 x 0.5 mm<sup>2</sup>) mit Stecker
- Werkseinstellung: 350 mA

Lichtsteuerung:	Phasenabschnitt
Dimmbereich:	>10%
Dimmtechnik:	AM
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Leistung Treiber:	2.5 W
Leistung Treiber:	3.5 W
Leistung Treiber:	4.2 W
Leistung Treiber:	4.9 W
Lebensdauer Treiber:	50000
Schutzklasse:	2
IP-Schutzklasse:	IP20
Max. Gehäusetemperatur:	80 °C
Material:	Kunststoff
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	0/50/60 Hz
DC tauglich:	Ja
DC Spannungsbereich PRI:	176-250V dc
Bestromung SEC:	350 mA
Bestromung SEC:	500 mA
Bestromung SEC:	600 mA
Bestromung SEC:	700 mA
Vorwärtsspannung (min):	2.5 V
Vorwärtsspannung (max):	7 V
Einschaltstromspitze:	5A/300us
Länge:	100 mm
Breite:	20 mm
Höhe:	18.5 mm
Anschlusskabel PRI, Länge:	150 mm
Anschlusskabel PRI, Querschnitt:	2 x 0.75 mm <sup>2</sup>
Anschlusskabel SEC, Länge:	150 mm
Anschlusskabel SEC, Querschnitt:	2 x 0.2 mm <sup>2</sup>
Anzahl pro B13-Sicherung:	46
Anzahl pro B16-Sicherung:	56
Anzahl pro C13-Sicherung:	96
Anzahl pro C16-Sicherung:	118
Seite (aktueller Katalog):	450