

## Konstantstrom-Treiber CC-X-350-004W



Lichtsteuerung:	Ein/Aus
Leistung Treiber:	4 W
Lebensdauer Treiber:	50000
Schutzklasse:	2
IP-Schutzklasse:	IP68
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	50/60 Hz
Bestromung SEC:	350 mA
Vorwärtsspannung (min):	3 V
Vorwärtsspannung (max):	12 V
Einschaltstromspitze:	1.12A/57uS
Länge:	79 mm
Breite:	43.5 mm
Höhe:	25.5 mm
Anschlusskabel PRI, Typ:	H05RN-F
Anschlusskabel PRI, Länge:	300 mm
Anschlusskabel PRI, Querschnitt:	2 x 0,75mm <sup>2</sup>
Anschlusskabel SEC, Typ:	H05RN-F
Anschlusskabel SEC, Länge:	200 mm
Anschlusskabel SEC, Querschnitt:	2 x 0,75mm <sup>2</sup>
Seite (aktueller Katalog):	362



- mit Anschlusskabel PRI (0.3 m / 2 x 0.75 mm<sup>2</sup>)
- mit Anschlusskabel SEC (0.2 m / 2 x 0.75 mm<sup>2</sup>)