

LEDESHI



ANBAULEUCHE LED SHINE II N SCHWARZ, 8/10/15W, 3000K/4000K, IP20, PHASEDIM

S40-33073-223D

TECHNISCHE DATEN / SPEZIFIKATIONEN

Speisung	240V 50Hz	Energieklasse	F
Betriebsgerät	inkl. Betriebsgerät	Marke	Ledeshi
Dimmen	Ein/Aus + dimmbar Phase	Garantie	5 Jahre
Umgebungstemp.	-10°C~+40°C	Montageart	Anbau Decke/Wand
Stossfestigkeit	IK08	Material	Polycarbonat (PC) + Aluminium
Schutzart	IP20	Gehäusefarbe	schwarz
Schutzklasse	2	Diffusormaterial	Polycarbonat (PC)
Entflammschutz	MM	Optik	Diffusor opal
Lichtfarbe	3000/4000	Ausstrahlwinkel	Abstrahlung 110°
Sockelung	LED SMD	Blendung	UGR<23
Leistung W	8W/10W/15W	Höhe mm	39.00
Lichtstrom lm	800/900/1350	Durchmesser mm	220.00
Farbwiedergabe CRI	>90	Schachtelmass (LxBxH)	285x235x45
Lebensdauer	50'000h/L70/B50		
