

LEDESHI



LUMINAIRE LED MONTÉ EN SURFACE STRIPE 270 N ANTHRACITE, 10/18/24W, 3000/4000K, IP54, PHASEDIM

S40-32033-272D

DONNÉES TECHNIQUES / SPÉCIFICATIONS

Alimentation électrique	240V 50Hz	Durée de vie	50 000h/L70/B50
Équipement de commande	y compris le système de contrôle	Classe énergétique	E
Atténuation	On/Off + Dimmable Phase	Marque	Ledeshi
Température ambiante.	-10°C~+40°C	Garantie	5 ans
Résistance aux impacts	IK10	Type de montage	Plafond / mur à extension
Degré de protection	IP54	Matériel	Polycarbonate (PC)
Classe de protection	2	Couleur du boîtier	anthracite
Ignifuge	MM	Matériau diffuseur	Polycarbonate (PC)
Couleur claire	3000/4000	Optique	Opale diffuseur
Prise	LED SMD	Angle de faisceau	Dispersion de 110°
Puissance W	18/10/24W	Regard	UGR<23
Flux lumineux lm	1150/2000/2500	Hauteur mm	67.00
CRI de rendu des couleurs	>80	Diamètre mm	270.00
		Poids kg	1.05
		Taille de la boîte (LxLxH)	33,3x28,2x7,2
