




PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Downlight rond encastré dans le plafond en PET recyclé ; No matching RAL ; orientable ; imprimé en 3D par IQ LUX ; des variations de surface peuvent apparaître en raison du procédé de fabrication ; montage sans outil au moyen de ressorts à lames ; convient pour une épaisseur de plafond de min. 8 mm ; profondeur d'encastrement 87 mm ; angle de diffusion 41° ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; couleur de lumière 2700 K ; CRI ≥ 90 ; indice de protection IP20 ; Classe 3 ; driver non inclus ;



LUMINAIRE

Plafond
Encastré
inclinaison max 25 °
rotation 360 °
PET recyclé
Aucune correspondance RAL
IP20
Intérieur
360 lm

LED Module

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 80000h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optique

Medium
angle de faisceau 41°

Électrique

sans driver
18 V
système 3.0 W
Classe 3

Physique

diamètre 81 mm
hauteur 61 mm
0.06 kg
ressorts à lames

Découpe

diamètre 74-76 mm
épaisseur min. du plafond 8 mm
profondeur de l'encastrement 87 mm



ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

Driver

Modèle	Coloris	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
10W 200mA 30-42V coupure de phase dim		30-42V	85-22-41	90226402
8W 200mA 10-40V DALI-2 push dim		10-40V	166-29-21	90246302