

ELSA 1

Code produit: ELS71187

Taper: LED-1L12E700BT12/023 HF 3/4K#

Technique

Types de luminaires:	Capteur
Type de montage:	Luminaire mural et plafond
Matériel de base:	acier
Matériau de l'abat-jour:	verre triple couche TRIPLEX OPAL
Couleur de l'abat-jour:	blanche
Tenir l'ombre:	baïonnette
Couleur de base:	blanche Ral9003
Lieu de montage:	mur / plafond
Width:	250 mm
Longueur:	250 mm
Hauteur:	84 mm
Diamètre:	ø 250 mm
Classe énergétique:	D
La résistance aux chocs:	IK01



Électrique

Sortir:	10 W
IP:	44
Prise:	LED modul
Capteur:	HF



Lumineuse

Flux lum. du luminaire:	950/990 lm
Flux lum. de la source:	1350/1410 lm
Température:	3000/4000 K
Durée de vie des DEL L80/B10:	50000
CRI:	Ra80
MacAdam:	3

Documents à télécharger

0819-CE_LED-BT_NU_IP44_EN.pdf	Q ↓
Care_maintenance_luminaires_2018.pdf	Q ↓
Manipulation_with_LED_luminaires.pdf	Q ↓
INSTALLATION_INSTRUCTIONS-bayonet_attachment_IN_E_LED_EN.pdf	Q ↓
Instructions_for_setting_HF_EN.pdf	Q ↓

La logistique

EAN	8591728097806
Poids NTTO	2 Kg
Weight BTTO	2 Kg
Nombre de cartons	1
Garantie:	60