




PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Projecteur de sol cylindrique pour l'extérieur ; surface en Bronze ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 075 30 10 ; PCB 3-step binning; couleur de lumière 2700 K ; CRI ≥ 90 ; 24 V ; orientable à 135°; indice de protection IP65 ; Classe 3 ; driver non inclus ; piquet de terre inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;



LUMINAIRE

Sol
Surface
inclinaison max 135 °
Bronze
RAL 075 30 10 ^a
IP65
Extérieur
245 lm

LED Module

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optique

Medium (standard)
angle de faisceau 30°
CIE flux code: 98 100 100 100
100


Électrique

24 V
Classe 3

Physique

diamètre 34 mm
hauteur 76 mm
0.29 kg

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.


DIAGRAMME DE CÔNE

medium (standard) 31°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	693	0.56
2	173	1.11
3	77	1.67
4	43	2.22
5	28	2.78

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES
Plug & Play Driver

Modèle	Coloris	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
30W IP67		24V	118-35-26	90018014
75W IP67		24V	162,5-43-32	90018015

Plug & Play Driver CH

Modèle	Coloris	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
30W IP67		24V	150-48-31	90018016
60W IP67		24V	167-48-32	90018017

Plug & Play Driver UK

Modèle	Coloris	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
30W IP67		24V	150-48-31	90018018
60W IP67		24V	167-48-32	90018019

Câble de rallonge Plug & Play

Modèle	Coloris	Tension	Longueur (MM)	Référence article
2,5 m IP67			2500	90014502
5 m IP67			5000	90014503
0.5 m IP67			500	90014505
1 m IP67			1000	90014506

Plug & Play Connecteur Droit

Modèle	Coloris	Tension	Longueur (MM)	Référence article
			200	90014504

Plug & Play Connecteur T

Modèle	Coloris	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
			48-24-15	90014501