

50220

Ref.	50220
Colección / Collection / Collection	Indoor. PRO
Descripción / Description / Description	Downlight LED. Technical

Características Luminaria / Light Data Sheet / Caractéristiques de la Luminaire



Material / Material / Matériau	Aluminio / Aluminium / Aluminium			
Material Difusor / Difusor Material / Matériau Diffuseur	PMMA			
Acabado Difusor / Diffuser Finish/ Touche Finale du Diffuseur	Ácido / Acid / Acide			
Colores / Colours / Couleurs	01 Negro / Black / Noir 12 Níquel Satinado / Brush Nickel / Nickel Satiné 90 Blanco Técnico / Technical White / Blanc Technique			
Vatios / Watts / Watts	20W			
Lúmens / Lumens / Lumens	3000K	4000K	6000K	
	Lm Final	1519	1561	1615
	Lm Chip	2200	2400	2600
Grados Apertura / Opening Angle / Angle d'ouverture	100°			
IP	Ext 44 Int 20			
Tiempo de Uso (h/día) / Working Time (h/day) / Temps d'utilisation (h/jour)	12-14			
On/Off	15.000			
T.ª de Funcionamiento (Ta) / Working T.ª (Ta) / T.ª de Fonctionnement (Ta)	-20°C to +45°C			
Humedad de Funcionamiento / Working Humidity / Humidité de Fonctionnement	20-90% RH			
Peso / Weight / Poids	0,32 Kg			
Cantidad / Pieces / Quantité	1/ 10			

Características del Chip / Chip Data Sheet / Caractéristiques de la Puce

Marca / Brand / Marque	Epistar
Tipo / Type / Type	SMD 2835
L70 B10	30.000 h
SDCM (Mac Adam)	5
EN62471	RG0
Eficiencia Nominal / Nominal Efficiency / Efficacité Nominal	110 Lm/W (3K), 120 Lm/W (4K), 130 Lm/W (6K)

Características Driver / Driver Data Sheet / Caractéristiques de l'Alimentateur

Ref.	Driver	Input Voltage	PF	Warranty	mA	Flicker
50220-298_-	2 - ON-OFF. Non Dimmable	AC100-240V 50/60Hz	>0,5	3	300	Not Free
50220-D28_-	D - DALI	AC220-240V 50/60Hz	>0,95	5	500	Free



Colores / Colours / Couleurs



90 Blanco Técnico / Technical White /
Blanc Technique



12 Níquel Satinado /
Brus. Nickel / Ncikel Satiné



01 Negro / Black / Noir

Opciones / Options / Options

Emergency KIT

 2DCLEDK1

 2DCLEDK2

 2DCLEDK29

Productos Relacionados / Related Products / Produits Associés



50207



50212

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.

This product contains a light source of energy efficiency class D.

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

Documentos / Documents / Des documents

[Declaración de Conformidad UE / EU Declaration of Conformity / Déclaration de Conformité UE](#)

[Instrucciones de Instalación / Installation Instructions / Instructions d'Installation](#)

[Ficheros Fotométricos LDT / Photometrics File LDT / Fichier Photométrique LDT](#)

[Ficheros Fotométricos IES / Photometrics File IES / Fichier Photométrique IES](#)