



## Stromschienen-Leuchte Litrail, 1500 mm, weiss, 4000 K



- exzellente Entblendung
- kompakte Abmessungen dank InTrack-Adapter
- idealer Einsatz in Büros
- UGR <=19
- variabler Lichtstrom per DIP Switch einstellbar
- hocheffizient und energiesparend
- beeindruckendes Lumenpaket

Farbe/Finish:	weiss
RAL-Farbe:	9003
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	DALI
DALI-Spezifikation:	DALI 2
Dimmbereich:	>0,5%
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	7200 lm
Lichtstrom:	8400 lm
Lichtstrom:	9600 lm
Systemleistung:	43 W
Systemleistung:	52 W
Systemleistung:	62 W
Lichtausbeute:	164 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K neutralweiss
CRI:	90
Farbkonsistenz SDCM:	4
Abstrahlwinkel:	70 °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
UGR:	<= 19
Energieeffizienzklasse:	D
Lebensdauer LED:	75'000h L80 B10
Schutzklasse:	1
IP-Schutzklasse:	IP20
Glühdrahtprüfung:	650 °C
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	50/60 Hz
Bestromung SEC:	250 mA
Bestromung SEC:	300 mA
Bestromung SEC:	350 mA
Einschaltstromspitze:	32A/170us
Länge:	1504 mm
Breite:	64 mm
Höhe:	65 mm
Anzahl pro B13-Sicherung:	19
Anzahl pro B16-Sicherung:	24
Anzahl pro C13-Sicherung:	32
Anzahl pro C16-Sicherung:	40
Seite (aktueller Katalog):	331