



**PROJET**

**MODÈLE**

**NOTES**

**QUANTITÉ**

**DATE**



Downlight de plafond en saillie rectangulaire en aluminium moulé sous pression ; surface en Noir mat ; RAL 9011 ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 2700 K ;  $\leq 3$  SDCM (initial MacAdam) ; CRI  $\geq 90$  ; angle de diffusion  $28^\circ$  ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; UGR  $\leq 13$  ; luminaire d'éclairage de poste de travail adapté au travail sur écran selon DIN EN 12464-1 ; luminance supérieure à  $65^\circ \leq 3000 \text{ cd} / \text{m}^2$  ; driver inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final ;

**LUMINAIRE**

Plafond

Surface

Noir mat

RAL 9011 <sup>a</sup>

IP20

Intérieur

1740 lm

**LED Module**

2700 K

CRI  $\geq 90$

L80 / 50000h

$\leq 3$  SDCM (initial MacAdam)

**Optique**

Medium (standard)

angle de faisceau  $28^\circ$

CIE flux code: 98 100 100 100

100

**Électrique**

phase-cut dim

220 - 240 V

système 26.8 W

Classe 1

**Physique**

longueur 322 mm



largeur 31 mm

hauteur 50 mm

0.56 kg

<sup>a</sup> Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

**DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE**





## DIAGRAMME DE CÔNE

medium (standard) 25°

| h (m) | E0° (lx) | ø (m) |
|-------|----------|-------|
| 1     | 6740     | 0.45  |
| 2     | 1690     | 0.90  |
| 3     | 750      | 1.35  |
| 4     | 420      | 1.81  |
| 5     | 270      | 2.26  |