




Q-RING

applique murale, Sensor, 3000 K, IP54, blanc

La nouvelle famille Q-RING s'empare avec élégance de la tendance actuelle aux formes organiques. Sa lumière blanc chaud (3000 K) indirecte met discrètement en scène les façades, sans éblouir. Grâce au traitement spécial de leur surface, ces luminaires peuvent aussi s'utiliser sans problème en bord de mer. Le système de capteurs intégré assure un éclairage et une sécurité optimaux, 24 heures sur 24.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1007917
Code IP	IP54
Classe de résistance aux chocs	IK 06
Résistance aux chocs	2 Joule
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique
Nombre de câblages en continu	20
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	240 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	10 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Rendement opérationnel (LOR)	0,53
Nombre de luminaires sur LS B16A	96
Nombre de luminaires sur LS C16A	96
Hauteur du courant d'appel	2.4 A
Durée du courant d'appel	81 µs
Température au niveau du verre (sortie de lumière)	50 °C
Effet stroboscopique (SVM)	0.03
Lumen	950 lm
Température de couleur	3000 Kelvin

Source Lumineuse



Coloris	blanc
IRC	80
Données LXXBXX	L80B50
Durée de vie	30000 h
Profondeur	11 cm
Diamètre	27 cm
Poids net	1.04 kg
Poids brut	1.113 kg