




AINOS SLIDE | WL, CARRÉ, PHASE

AINOS SLIDE WL, applique murale, carrée, PHASE, 2700/3000 K, 11 W, IP65, noir

Le AINOS SLIDE WL est un luminaire mural carré en saillie, adapté à une utilisation en intérieur comme en extérieur, où un éclairage robuste et résistant aux intempéries est nécessaire. Avec une puissance de 11 watts et une température de couleur de 2700/3000 K, il offre une qualité de lumière agréable avec une intensité lumineuse d'environ 900/950 lumens. Le boîtier est en aluminium et équipé d'un élément en polycarbonate, garantissant une construction durable. Le luminaire bénéficie d'un indice de protection IP65 contre la pénétration de poussière et d'eau, ainsi que d'une résistance aux chocs de classe IK08. La variation d'intensité s'effectue via un contrôle PHASE à coupure de phase montante et descendante, permettant un réglage flexible de la luminosité. Avec des dimensions de 22,3 x 22,3 x 7,1 cm, le luminaire est compact et facile à installer.



Réf.	1011260
Lampes incluses	No
Code IP	IP65
Classe de résistance aux chocs	IK08
Résistance aux chocs	5 Joule
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique,Plafond,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en début de phaseVariateur en fin de phase
Nombre de câblages en continu	20
Tension nominale primaire	220-240V ~ 0/50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	11 W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	45°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	160.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	160.0
Hauteur du courant d'appel	5 A
Durée du courant d'appel	100 µs
Coloris	noir
IRC	80
Données LXXBXX	L80B20
Durée de vie	50 000 h
Risk Group	0
Largeur	22.3 cm
Hauteur	22.3 cm
Profondeur	7.1