




# AINOS SLIDE | AM, RONDE, PHASE

**AINOS SLIDE WL, applique murale, ronde, PHASE, 2700/3000 K, 11 W, IP65, noir**

La AINOS SLIDE WL est un luminaire mural rond en saillie, adapté à une utilisation en intérieur comme en extérieur, répondant à des exigences élevées en matière de protection et de robustesse. Elle offre une puissance de 11 watts et une température de couleur comprise entre 2700 et 3000 Kelvin, avec un flux lumineux d'environ 850 à 900 lumens. Le luminaire est dimmable via une commande de gradation en PHASE coupée et montante, permettant un réglage flexible de la lumière. Le boîtier est en aluminium et polycarbonate, garantissant une construction robuste. Avec un diamètre de 22,3 cm et une hauteur de 7,3 cm, le luminaire présente un format compact. Le degré de protection IP65 assure une protection contre la poussière et les jets d'eau, tandis que la résistance aux chocs de classe IK08 garantit une protection contre les impacts mécaniques.




| | |
|---|---|
| **Réf.** | 1011261 |
| **Lampes incluses** | No |
| **Code IP** | IP65 |
| **Classe de résistance aux chocs** | IK08 |
| **Résistance aux chocs** | 5 Joule |
| **Montage** | En saillie |
| **Détails de montage** | Applique,Plafond, |
| **Variable** | true |
| **Technologie de variation de l'éclairage** | Variateur en début de phaseVariateur en fin de phase |
| **Nombre de câblages en continu** | 20 |
| **Tension nominale primaire** | 220-240V ~ 0/50/60Hz |
| **Courant / tension secondaire** | 350 mA |
| **Classe de protection** | I |
| **Puissance en watts** | 11 W |
| **Température ambiante minimale** | -20°C |
| **Température ambiante maximale** | 45°C |
| **Nombre de luminaires sur LS B16A** | 160.0 |
| **Nombre de luminaires sur LS C16A** | 160.0 |
| **Hauteur du courant d'appel** | 5 A |
| **Durée du courant d'appel** | 100 µs |
| **Coloris** | noir |
| **IRC** | 80 |
| **Données LXXBXX** | L80B20 |
| **Durée de vie** | 50 000 h |
| **Risk Group** | 0 |
| **Hauteur** | 7.3 cm |
| **Diamètre** | 22.3 cm |
| **Poids net** | 1.17 kg |