








SPOON QUADRO







Design U.T. EgoLuce



Code	6351
Description	spot encastré avec LED intégrée ; le driver doit être commandé séparément
Année de production	2008
Typologie	mur en retrait
Matériau	aluminium
Émission de lumière	vivre
Classe IP	40
Finitions	.01  Blanc .02  Noir .45  Aluminium anodisé
Allimentation	500mA - 2,9Vdc
Données techniques	/W 1.5W (221 lm source) - 4000K - CRI>90 /WW 1.5W (210 lm source) - 3000K - CRI>90 /XW 1.5W (199 lm source) - 2700K - CRI>90
Poids net	0,07 Kg
	3,80 cm



ACCESSOIRES

 	<p>Boîtier en plastique mA 350 500</p>	<p>0217</p>	<p>0,03 Kg</p>
 	<p>Boîte + Plâtre perforé</p>	<p>0214</p>	<p>0,10 Kg</p>
	<p>Pilote 500mA 1-6 Spot mA500</p>	<p>0127</p>	<p>0,07 Kg</p>
	<p>Pilote multi-pouvoir à gradation PUSH - 1....10V, 2-11 Spot mA 350 500</p>	<p>0141/DIM .DIM DIM</p>	<p>0,04 Kg</p>

ACCESSOIRES

Variateur DALI multi-pouvoirs, 2-11 Spot
mA 350 500

0141/DALI
.DALI DALI

0,10 Kg



Pilote multi-pouvoir à gradation PUSH - 1...10V, 1-21 Spot
mA 350 500

0145

0,21 Kg



Variateur DALI multi-puissance, 1-21 Spot
mA 350 500

0145/DALI
.DIM 1-10V-PUSH
.1-10V 1-10V
.DALI DALI

0,21 Kg

