

TRITON 2

Code produit: TR157791

Taper: LED-1L15EMP700/IN-184/NK1W HF C 4K#

Technique

Types de luminaires:	Combiné d'urgence + capteur
Type de montage:	Industrielle
Matériel de base:	polycarbonate
Matériau de l'abat-jour:	polycarbonate opale
Couleur de l'abat-jour:	blanche
Tenir l'ombre:	baïonnette
Couleur de base:	le noir Ral9005
Lieu de montage:	mur / plafond
Width:	360 mm
Longueur:	360 mm
Hauteur:	108 mm
Diamètre:	ø 360 mm
Classe énergétique:	D
La résistance aux chocs:	IK10



Électrique

Sortir:	27 W
IP:	65
Prise:	LED modul
Capteur:	HF
Type de batterie:	NiCd
Temps d'urgence:	3 h



Lumineuse

Flux lum. du luminaire:	3460 lm
Flux lum. de la source:	4220 lm
Flux lumineux en mode secours:	150 lm
Température:	4000 K
Durée de vie des DEL L80/B10:	50000
CRI:	Ra80
MacAdam:	3

Documents à télécharger

1319-CE_LED-1Lxxxx-IN-18x_NK1W_EN.pdf	Q ↓
Care_maintenance_luminaires_2018.pdf	Q ↓
Manipulation_with_LED_luminaires.pdf	Q ↓
TRITON_EN.pdf	Q ↓
Instructions_for_setting_HF_EN.pdf	Q ↓

La logistique

EAN	8591728134723
Poids NTTO	2 Kg
Weight BTTO	2 Kg
Nombre de cartons	1
Garantie:	60