

ZEPELIN ADJUSTABLE

Design U.T. EgoLuce



Code **6411**

Description spot encastré orientable avec LED intégrée ; le driver doit être commandé séparément

Année de production 2013

Typologie plafond encastré mur sol

Matériau acier inoxydable/aluminium AISI 316L

Émission de lumière vivre

Classe IP 67

Finitions **.33**  Acier brossé

Alimentation électrique 500mA - 2,9Vdc

Données techniques **/W** 1.5W (180 lm source) - 4000K - CRI>90
/WW 1.5W (162 lm source) - 3000K - CRI>90
/XW 1.5W (153 lm source) - 2700K - CRI>90

DDCM 3

Qualité optique 11°
25°
45°



Poids net 0,22 Kg



25 cm



6,00 cm



6 cm

ACCESSOIRES



Kit de coffrage de drainage + connecteur IP
mA 350 500

0230

0,09 Kg



Coffrage de mur
mA 350 500

0232

0,06 Kg



Accessoire de montage sur plaque de plâtre
mA 350 500

0238

0,04 Kg



Pilote 500mA 1-6 Spot
mA500

0127

0,07 Kg



Pilote multi-pouvoir à gradation PUSH - 1....10V, 2-11 Spot
mA 350 500

0141/DIM

0,04 Kg

.DIM DIM



ACCESSOIRES

	Variateur DALI multi-puissance, 2-11 Spot mA 350 500	0141/DALI .DALI  DALI	0,10 Kg
	Pilote multi-pouvoir à gradation PUSH - 1....10V, 1-21 Spot mA 350 500	0145	0,21 Kg
	Variateur DALI multi-puissance, 1-21 Spot mA 350 500	0145/DALI .DIM  1-10V-PUSH .1-10V  1-10V .DALI  DALI	0,21 Kg
	IP67 Conducteur 500 mA, 1-7 Spot mA 350 500	0143/IP	0,10 Kg