


ZEPPELIN PLUS QUADRO


Design U.T. EgoLuce



Code	6394
Description	spot encastré avec LED intégrée ; le driver doit être commandé séparément
Année de production	2012
Typologie	plafond encastré mur sol
Matériau	acier inoxydable/aluminium AISI 316L
Émission de lumière	vivre
Classe IP	67
Finitions	.33 Acier brossé .94 Acier chromé noir .95 Acier doré .98 Acier Cuivre
Allimentation	500mA - 2,9Vdc
Données techniques	/W 1.5W (180 lm source) - 4000K - CRI>90 /WW 1.5W (162 lm source) - 3000K - CRI>90 /XW 1.5W (153 lm source) - 2700K - CRI>90
DDCM	3
Qualité optique	11° 25° 45°
Poids net	0,10 Kg
	25 cm
	3,20 cm



3 cm



Molla per cartongesso inclusa
Spring for plasterboard included


3,2 cm

ACCESSOIRES

Boîtier en plastique
mA 350 500

0216


0,02 Kg



Kit de coffrage de drainage + connecteur IP

0220

0,10 Kg



Pilote 500mA 1-6 Spot
mA500

0127

0,07 Kg



Pilote multi-pouvoir à gradation PUSH - 1....10V, 2-11 Spot
mA 350 500

0141/DIM

0,04 Kg

.DIM DIM



ACCESSOIRES

Variateur DALI multi-puissance, 2-11 Spot
mA 350 500

0141/DALI
.DALI DALI

0,10 Kg



Pilote multi-pouvoir à gradation PUSH - 1...10V, 1-21 Spot
mA 350 500

0145

0,21 Kg



Variateur DALI multi-puissance, 1-21 Spot
mA 350 500

0145/DALI
.DIM 1-10V-PUSH
.1-10V 1-10V
.DALI DALI

0,21 Kg



IP67 Conducteur 500 mA, 1-7 Spot
mA 350 500

0143/IP

0,10 Kg

