


ZEPPELIN PLUS TONDO


Design U.T. EgoLuce



Code	6384								
Description	spot encastré avec LED intégrée ; le driver doit être commandé séparément								
Année de production	2012								
Typologie	plafond encastré mur sol								
Matériau	acier inoxydable/aluminium AISI 316L								
Émission de lumière	vivre								
Classe IP	67								
Finitions	<table border="0"> <tr> <td>.33</td> <td> Acier brossé</td> </tr> <tr> <td>.94</td> <td> Acier chromé noir</td> </tr> <tr> <td>.95</td> <td> Acier doré</td> </tr> <tr> <td>.98</td> <td> Acier Cuivre</td> </tr> </table>	.33	Acier brossé	.94	Acier chromé noir	.95	Acier doré	.98	Acier Cuivre
.33	Acier brossé								
.94	Acier chromé noir								
.95	Acier doré								
.98	Acier Cuivre								
Allimentation	500mA - 2,9Vdc								
Données techniques	<table border="0"> <tr> <td>/W</td> <td>1.5W (180 lm source) - 4000K - CRI>90</td> </tr> <tr> <td>/WW</td> <td>1.5W (162 lm source) - 3000K - CRI>90</td> </tr> <tr> <td>/XW</td> <td>1.5W (153 lm source) - 2700K - CRI>90</td> </tr> </table>	/W	1.5W (180 lm source) - 4000K - CRI>90	/WW	1.5W (162 lm source) - 3000K - CRI>90	/XW	1.5W (153 lm source) - 2700K - CRI>90		
/W	1.5W (180 lm source) - 4000K - CRI>90								
/WW	1.5W (162 lm source) - 3000K - CRI>90								
/XW	1.5W (153 lm source) - 2700K - CRI>90								
DDCM	3								
Qualité optique	11° 25° 45°								
Poids net	0,09 Kg								
	25 cm								
	3,20 cm								



7,5



Ø 4



Molla per cartongesso inclusa
Spring for plasterboard included


3,2 cm

ACCESSOIRES

Boîtier en plastique
mA 350 500

0216


0,02 Kg



Kit de coffrage de drainage + connecteur IP

0220

0,10 Kg



Pilote 500mA 1-6 Spot
mA500

0127

0,07 Kg



Pilote multi-pouvoir à gradation PUSH - 1....10V, 2-11 Spot
mA 350 500

0141/DIM

0,04 Kg

.DIM DIM



ACCESSOIRES

Variateur DALI multi-puissance, 2-11 Spot
mA 350 500

0141/DALI
.DALI → DALI

0,10 Kg



Pilote multi-pouvoir à gradation PUSH - 1...10V, 1-21 Spot
mA 350 500

0145

0,21 Kg



Variateur DALI multi-puissance, 1-21 Spot
mA 350 500

0145/DALI
.DIM Dim 1-10V-PUSH
.1-10V 1-10V 1-10V
.DALI → DALI

0,21 Kg



IP67 Conducteur 500 mA, 1-7 Spot
mA 350 500

0143/IP

0,10 Kg

