



Code **6348**

Description spot encastré avec LED intégrée ; le driver doit être commandé séparément

Année de production 2008

Typologie plafond encastré mur sol

Matériau acier inoxydable/aluminium AISI 316L

Émission de lumière vivre

Classe IP 67

Finitions **.33** Acier brossé

Allimentation 500mA - 2,9Vdc

Données techniques
/W 1.5W (221 lm source) - 4000K - CRI>90
/WW 1.5W (210 lm source) - 3000K - CRI>90
/XW 1.5W (199 lm source) - 2700K - CRI>90


Poids net 0,08 Kg




30 cm



3,20 cm



7,5



Ø 4

3 cm



Molla per cartongesso inclusa
 Spring for plasterboard included


3,2 cm

ACCESSOIRES

Boîtier en plastique
mA 350 500

0216


0,02 Kg



Kit de coffrage de drainage + connecteur IP

0220

0,10 Kg



Pilote 500mA 1-6 Spot
mA500

0127

0,07 Kg



Pilote multi-pouvoir à gradation PUSH - 1....10V, 1-2 Spot

0141/DIM

0,04 Kg

.DIM DIM



ACCESSOIRES

	Variateur DALI multi-pouvoirs, 2-11 Spot mA 350 500	0141/DALI .DALI DALI	0,10 Kg
	Pilote multi-pouvoir à gradation PUSH - 1....10V, 1-21 Spot mA 350 500	0145	0,21 Kg
	Variateur DALI multi-puissance, 1-21 Spot mA 350 500	0145/DALI .DIM 1-10V-PUSH .1-10V 1-10V .DALI DALI	0,21 Kg
	IP67 Conducteur 500 mA, 1-7 Spot mA 350 500	0143/IP	0,10 Kg